

TECHNICAL DATA SHEET

ITALIA™ ELEGANTE

~ Hygienic Pearl Finish ~

Document No: TA-IP-02

SANCora® ITALIA™ ELEGANTE is a premium quality, highly durable, tough and washable decorative paint specially formulated to give a luxurious pearl sheen finish. It is suitable for all normal interior walls as well as ceiling surfaces. Ideal for areas where cleaning is a prerequisite e.g. kitchen, children's room, office partition, decorative glass fibre and fabric wall covering. It is formulated with very low VOC and free from toxic and harmful ingredients making it an environmental friendly paint.

Usage	For decorative and protection of walls, ceilings, plasters, brickwork and cement boards for a luxury decorative high sheen finish.	
Pack Size	1 litre and 5 litres.	
Composition	Pigment	: Organic & Inorganic
	Binder	: Vinyl-Acrylic Copolymer
	Vehicle	: Water
Technical Data	Texture	: Smooth Pearl Sheen Finish
	Colour	: Refer to <i>SANCora®</i> Inspiration colourcard
	Theoretical Coverage	: Approx. 13 – 15m ² /litre (Depending on surface evenness)
	Drying Time	Single coat at standard thickness (28°C, 50% RH)
		: Touch Dry ≤ 45 minutes
		: Hard Dry ≤ 2 hours
	Recoating Time	: 2 hours
	Thinner/Cleaner	: Water
Application	Brush/Roller	: For normal use, thinning is not necessary. To assist application, can be thinned 5 - 10% by volume with water.
	Conventional Air Spray	: Thin 10 - 20% by volume with water and adjust to requirement.
	Airless Spray	: Thinning is not required. To assist application, can be thinned 10 - 20% by volume with water.
Surface Preparation	General/New	Surfaces must be sound, clean, dry and free from all defective or poorly adhering materials, dirt, grease or wax. To have better finish, rub down surface using suitable abrasive and dust off. For the best result, seal with one coat of appropriate <i>SANCora® ITALIA™ SEALER</i>
	Previously Painted	: Remove all loose, defective and unstable paint film or powdery residue by brushing thoroughly and scraping. Repair minor defects and cracks with suitable filler.
Shelf Life	2 years at ambient temperature in unopened containers.	

Paint Guide

Surface Condition	Primer - To Paint 1 Coat	Finishing - To Paint 2 Coats
New/Sound Surfaces/Previously Painted Surfaces	<i>SANCora® ITALIA™ SEALER</i>	<i>SANCora® ITALIA™ ELEGANTE</i>

Safety, Health and Environmental Information

When applying paint, it is advisable to wear eye protection and suitable gloves.
 In case of contact with eye, rinse with plenty of water immediately and seek medical advice.
 Remove splashes of paint from skin by using soap or water.
 Keep container tightly closed and away from food, drinks, animal feed and out of the reach of children.
 Ensure good ventilation during application and drying.
 Paint must always be stored in upright position and a cool place.
 Dispose off any paint waste in accordance with the appropriate Environmental Quality Regulations.
 Refer to Safety Data Sheet for complete product safety information.

The above information is given to the best of our knowledge based on our existing laboratory test and practical experience, however since conditions of actual use are beyond our control any recommendations and suggestions are made without warranty, express or implied and we reserve the right to alter the given data without prior notice.

SANCORA PAINTS INDUSTRIES SDN BHD (19733-T)

(Wholly Owned Subsidiary Of Kansai Paint Asia Pacific Sdn Bhd)

Lot 8206, Kawasan Perusahaan Kamunting, 34600 Kamunting, Perak, Malaysia

Tel: +605-891 8777 (8 Lines) Fax: +605-891 2277 Email: info@sancora.com

Website: www.sancora.com Facebook: www.facebook.com/sancorapaint

RISALAH DATA TEKNIKAL

ITALIA™ ELEGANTE

~ Hygienic Pearl Finish ~

No Dokumen: TA-IP-02

SANCora® ITALIA™ ELEGANTE adalah cat hiasan berkualiti premium, tahan lama, tahan lasak dan mudah dibersihkan serta dirumus khas untuk memberi kemasan mewah kilauan mutiara. Ia sesuai digunakan untuk semua dinding dalaman dan permukaan siling. Ideal untuk kawasan yang kerap memerlukan pembersihan seperti dapur, bilik kanak-kanak, pembahagi pejabat, hiasan gentian kaca dan permukaan dinding pabrik. Ia diformulasi dengan kandungan VOC yang rendah serta bebas dari toksik dan bahan berbahaya menjadikannya sebagai cat mesra alam.

Penggunaan	Digunakan sebagai perhiasan dan perlindungan dinding, siling, plaster, batu-bata dan papan simen untuk kemasan mewah kilauan tinggi.	
Saiz Pembungkusan	1 liter dan 5 liter	
Komposisi	Pigmen	: Organik & Inorganik
	Binder	: Kopolimer Vinil-Akrilik
	Pelarut	: Air
Data Teknikal	Tekstur	: Kemasan Licin Kilauan Mutiara
	Warna	: Rujuk kepada kad warna <i>SANCora®</i> Inspiration
	Liputan Teori	: Anggaran 13 - 15m ² /liter (Bergantung pada kelicinan permukaan)
	Tempoh Kering	Satu lapisan dengan ketebalan standard (28°C, 50% RH)
		: Kering Disentuh ≤ 45 minit
		: Kering Sempurna ≤ 2 jam
	Tempoh Lapisan Semula	: 2 jam
	Pencair/Pencuci	: Air
Aplikasi	Berus/Penggelek	: Pencairan tidak diperlukan untuk kegunaan biasa. Untuk membantu aplikasi, cat boleh dicairkan dengan air sebanyak 5 - 10%.
	Penyembur Udara Konvensional	: Cairkan dengan air sebanyak 10 - 20% mengikut isipadu dan ubah mengikut keperluan.
	Penyembur Tanpa Udara	: Pencairan tidak diperlukan. Untuk membantu aplikasi, boleh dicairkan dengan air sehingga 10 - 20% mengikut isipadu.
Penyediaan Permukaan	Umum/Baru	: Permukaan mesti licin, bersih, kering dan bebas daripada sebarang kekotoran, minyak atau wax. Untuk pengecatan lebih baik, gosok permukaan dengan kertas kasar yang sesuai. Untuk hasil terbaik, gunakan satu lapisan penampal dinding <i>SANCora® ITALIA™ SEALER</i> .
	Pernah Dicatkan	: Tanggalkan semua cat yang mengelupas, baki berserbuk dan bendasing. Kerosakan permukaan yang ringan haruslah dibaiki dengan menggunakan filler yang sesuai.
Jangka Hayat	2 tahun pada suhu ambien dalam bekas tertutup.	

Panduan Mengecat

Keadaan Permukaan	Primer – Cat 1 Lapisan	Kemasan – Cat 2 Lapisan
Permukaan Baru/Permukaan Kasar/ Permukaan yang Pernah Dicat	<i>SANCora®</i> ITALIA™ SEALER	<i>SANCora®</i> ITALIA™ ELEGANTE

Infomasi Keselamatan, Kesihatan dan Persekitaran

Semasa mengecat adalah disyorkan memakai perlindungan mata dan sarung tangan yang sesuai. Jika mata terkena cat, cuci dengan air yang banyak dan segera berjumpa doktor. Bersihkan sebarang cat yang terkena pada kulit dengan sabun dan air. Pastikan tong cat ditutup rapat dan jauhkan daripada makanan, minuman dan kanak-kanak. Pastikan ada ventilasi yang baik semasa pengecatan dan pengeringan. Tong cat mesti disimpan dalam keadaan tegak dan kawasan yang sejuk. Buang semua sisa cat menurut Peraturan Kualiti Alam Sekitar. Rujuk kepada lembaran SDS untuk maklumat yang lebih terperinci.

Informasi yang diberikan diatas adalah berdasarkan pengetahuan kami yang diperoleh dari ujian makmal dan pengalaman praktikal, walaubagaimanapun, penggunaan pada keadaan semasa adalah diluar kawalan kami dan sebarang cadangan adalah dibuat tanpa jaminan, nyata atau tersirat dan kami berhak mengubah data yang diberi tanpa pemberitahuan notis dahulu.

SANCORA PAINTS INDUSTRIES SDN BHD (19733-T)

(Wholly Owned Subsidiary Of Kansai Paint Asia Pacific Sdn Bhd)

Lot 8206, Kawasan Perusahaan Kamunting, 34600 Kamunting, Perak, Malaysia

Tel: +605-891 8777 (8 Lines) Fax: +605-891 2277 Email: info@sancora.com

Website: www.sancora.com Facebook: www.facebook.com/sancorapaint