

TECHNICAL DATA SHEET

ITALIA™ WOW

~ Snow-Textured Paint Enhancer ~

Document No: TA-TP-05

SANCorra® ITALIA™ WOW was an evolution formula from the **SANCorra® ITALIA™ Luxurious Paint** series which enhance the solid color of your walls with snow-textured effect and is complete ecological water-base texture paint with ease in handling and easy to apply. **SANCorra® ITALIA™ WOW** enable the user to remain their favorite solid color of the wall but give out an astonishing texture effect to bring out each individual their own lifestyle and taste. It is also an add on product to our **SANCorra® ITALIA™ Luxurious Paint** series products:- **SANCorra® ITALIA™ STILO** and **SANCorra® ITALIA™ ELEGANTE**.

Usage For decorative of interior walls, ceilings, brickwork and cement boards with a Snow-Texture finish.

Pack Size 1 litre and 2.5 litres.

Composition Pigment : Inorganic
Binder : Acrylic Polymer Emulsion
Vehicle : Water

Technical Data Texture : Snow-Texture Finish
Colour : Refer to **SANCorra® ITALIA™ WOW** colourcard
Theoretical Coverage : Approx. 7 - 9m²/litre (Depending on surface evenness)
Drying Time : Single coat at standard thickness (28°C, 50% RH)
: Touch Dry ≤ 3 hours
: Hard Dry ≤ 3 days
Recoating Time : Not Necessary
Thinner/Cleaner : Water

Application Brush : Thinning is not necessary. Apply using **SANCorra® ITALIA™** Brush

Surface Preparation General/New : Surfaces must be sound, clean, dry and free from all defective or poorly adhering materials, dirt, grease or wax. To have better finish, rub down surface using suitable abrasive and dust off.
Previously Painted : Remove all loose, defective and unstable paint film or powdery residue by brushing thoroughly and scraping. High pressured water jet is highly recommended. Treat area affected by mould, lichens, algae and moss with appropriate fungi wash.
Repair minor defects and cracks with suitable filler.

Shelf Life 2 years at ambient temperature in unopened containers.

Paint Guide

Surface Condition	Primer - To Paint 2 Coats	Finishing - To Paint 1 Coat
New/Sound Surfaces/Akaline/Previously Painted Surfaces	SANCorra® ITALIA™ STILO or SANCorra® ITALIA™ ELEGANTE	SANCorra® ITALIA™ WOW

Safety, Health and Environmental Information

When applying paint, it is advisable to wear eye protection and suitable gloves.

In case of contact with eye, rinse with plenty of water immediately and seek medical advice.

Remove splashes of paint from skin by using soap or water.

Keep container tightly closed and away from food, drinks, animal feed and out of the reach of children.

Ensure good ventilation during application and drying.

Paint must always be stored in upright position and a cool place.

Dispose off any paint waste in accordance with the appropriate Environmental Quality Regulations.

Refer to Safety Data Sheet for complete product safety information.

The above information is given to the best of our knowledge based on our existing laboratory test and practical experience, however since conditions of actual use are beyond our control any recommendations and suggestions are made without warranty, express or implied and we reserve the right to alter the given data without prior notice.

SANCORA PAINTS INDUSTRIES SDN BHD (19733-T)

(Wholly Owned Subsidiary Of Kansai Paint Asia Pacific Sdn Bhd)

Lot 8206, Kawasan Perusahaan Kamunting, 34600 Kamunting, Perak, Malaysia

Tel: +605-891 8777 (8 Lines) Fax: +605-891 2277 Email: info@sancora.com

Website: www.sancora.com Facebook: www.facebook.com/sancorapaint

RISALAH DATA TEKNIKAL

ITALIA™ WOW

~ Snow-Textured Paint Enhancer ~

No Dokumen: TA-TP-05

SANCoro® ITALIA™ WOW merupakan formulasi evolusi daripada siri **SANCoro® ITALIA™ Luxurious Paint** yang memberikan warna kepada dinding anda dengan kesan tekstur salji dan merupakan cat tekstur berdasarkan air yang lengkap ekologinya dan mudah dikendali dan senang untuk diaplikasi. **SANCoro® ITALIA™ WOW** membolehkan para pengguna untuk mengekalkan warna kegemaran dinding mereka tetapi menghasilkan kesan tekstur yang menakjubkan untuk memberikan gaya hidup dan citarasa bagi setiap individu. Ia juga adalah tambahan bagi produk kami dari siri **SANCoro® ITALIA™ Luxurious Paint**: - **SANCoro® ITALIA™ STILO** and **SANCoro® ITALIA™ ELEGANTE**.

Penggunaan Untuk perhiasan dinding dalaman, siling, batu-batan dan papan simen dengan kemasan tekstur salji.

Saiz Pembungkusan 1 liter and 2.5 liter.

Komposisi	Pigmen : Inorganik
	Binder : Emulsi Polimer Akrilik
	Pelarut : Air

Data Teknikal	Tekstur : Kemasan Tekstur Salji
	Warna : Rujuk kepada kad warna SANCoro® ITALIA™ WOW
	Liputan Teori : Anggaran 7 - 9m²/liter (Bergantung pada kelincinan permukaan)
	Tempoh Kering : Satu lapisan dengan ketebalan standard (28°C, 50% RH)
	Kering Disentuh ≤ 3 jam
	Kering Sempurna ≤ 3 hari
	Tempoh Lapisan : Tidak Perlu
	Semula : Air
	Pencair/Pencuci

Aplikasi Berus : Pencairan tidak diperlukan. Gunakan berus **SANCoro® ITALIA™**.

Penyediaan Permukaan	Umum/Baru : Permukaan mesti licin, bersih, kering dan bebas daripada sebarang kekotoran, minyak atau wax. Untuk pengecatan lebih baik, gosok permukaan dengan kertas kasar yang sesuai. Tanggalkan semua cat yang mengelupas, baki berserbuk dan bendasing. Penggunaan jet air yang bertekanan tinggi adalah disyorkan. Untuk kawasan yang mempunyai cendawan, kulat, alga dan lumut mestilah dicuci menggunakan racun perosak kulat. Kerosakan permukaan yang ringan haruslah dibaiaki dengan menggunakan filler yang sesuai.
	Pernah Dicatkan :

Jangka Hayat 2 tahun pada suhu ambien dalam bekas tertutup.

Keadaan Permukaan	Primer – Cat 2 Lapisan	Kemasan – Cat 1 Lapisan
Permukaan Baru/Kasar/Alkali/Permukaan yang Pernah Dicat	SANCoro® ITALIA™ STILO or SANCoro® ITALIA™ ELEGANTE	SANCoro® ITALIA™ WOW

Infomasi Keselamatan, Kesihatan dan Persekutaran

Semasa mengecat adalah disyorkan memakai perlindungan mata dan sarung tangan yang sesuai.

Jika mata terkena cat, cuci dengan air yang banyak dan segera berjumpa doktor.

Bersihkan sebarang cat yang terkena pada kulit dengan sabun dan air.

Pastikan tong cat ditutup rapat dan jauhkan daripada makanan, minuman dan kanak-kanak.

Pastikan ada ventilasi yang baik semasa pengecatan dan pengeringan.

Tong cat mesti disimpan dalam keadaan tegak dan kawasan yang sejuk.

Buangkan semua sisa cat menurut Peraturan Kualiti Alam Sekitar.

Rujuk kepada lembaran SDS untuk maklumat yang lebih terperinci.

Informasi yang diberikan diatas adalah berdasarkan pengetahuan kami yang diperoleh dari ujian makmal dan pengalaman praktikal, walaubagaimanapun, penggunaan pada keadaan semasa adalah diluar kawalan kami dan sebarang cadangan adalah dibuat tanpa jaminan, nyata atau tersirat dan kami berhak mengubah data yang diberi tanpa pemberitahuan notis dahulu.

SANCORA PAINTS INDUSTRIES SDN BHD (19733-T)

(Wholly Owned Subsidiary Of Kansai Paint Asia Pacific Sdn Bhd)

Lot 8206, Kawasan Perusahaan Kamunting, 34600 Kamunting, Perak, Malaysia

Tel: +605-891 8777 (8 Lines) Fax: +605-891 2277 Email: info@sancora.com

Website: www.sancora.com Facebook: www.facebook.com/sancorapaint