



Revision Date: 09/04/2025

## TECHNICAL DATA SHEET

### Spray Paint

~ Aerosol Spray ~

Document No: TB-OP-08

SANCor<sup>®</sup> Spray Paint is an aerosol spray paint which gives flat and smooth film with no mechanical impurities.

<b>Usage</b>	For decorative metal and wood surfaces.
<b>Pack Size</b>	0.4 litre
<b>Composition</b>	Active ingredients : Xylene and Methyl Benzene
<b>Technical Data</b>	Texture : Flat and Smooth Finish Drying Time : Single coat at standard thickness (28°C, 50% RH) : Touch Dry ≤ 15 minutes : Hard Dry ≤ 1 hour Gloss : ≥ 85% (60 °C gloss level) Spraying Rate : ≥ 98%
<b>Application</b>	Shake can vigorously before spray. Hold can approximate 25 cm from substrate. Press actuator and direct fine spray at substrate. To ensure even coating, move can from side to side. Allow each coat to dry before applying next coat. To clear actuator nozzle after spraying, turn can upside down and spray into refuse.

#### **Safety, Health and Environmental Information**

When applying paint, it is advisable to wear eye protection and suitable gloves.  
In case of contact with eye, rinse with plenty of water immediately and seek medical advice.  
Remove splashes of paint from skin by using soap or water.  
Keep container tightly closed and away from food, drinks, animal feed and out of the reach of children.  
Ensure good ventilation during application and drying.  
Paint must always be stored in upright position and a cool place.  
Dispose off any paint waste in accordance with the appropriate Environmental Quality Regulations.  
Refer to Safety Data Sheet for complete product safety information.

The above information is given to the best of our knowledge based on our existing laboratory test and practical experience, however since conditions of actual use are beyond our control any recommendations and suggestions are made without warranty, express or implied and we reserve the right to alter the given data without prior notice.

**SANCORA PAINTS INDUSTRIES SDN BHD** (19733-T)

(Wholly Owned Subsidiary Of Kansai Paint Asia Pacific Sdn Bhd)

Lot 8206, Kawasan Perusahaan Kamunting, 34600 Kamunting, Perak, Malaysia

Tel: +605-891 8777 (8 Lines) Fax: +605-891 2277 Email: info@sancora.com

Website: [www.sancora.com](http://www.sancora.com) Facebook: [www.facebook.com/sancorapaint](http://www.facebook.com/sancorapaint)



Tarikh Semakan: 09/04/2025

## RISALAH DATA TEKNIKAL

### Spray Paint

~ Aerosol Spray ~

No Dokumen: TB-OP-08

SANCor<sup>®</sup> Spray Paint adalah cat semburan aerosol yang memberikan filem yang rata dan licin tanpa kekotoran mekanikal.

**Penggunaan** Untuk perhiasan permukaan logam dan kayu.

**Saiz Pembungkusan** 0.4 liter

**Komposisi** Bahan-bahan Aktif : Xilen dan Metil Benzina

**Data Teknikal**

Tekstur	:	Kemasan Rata dan Licin
Tempoh Kering	:	Satu lapisan dengan ketebalan standard (28°C, 50% RH)
	:	Kering Disentuh ≤ 15 minit
	:	Kering Sempurna ≤ 1 jam
Kilauan	:	≥ 85% (60 °C tahap kilauan)
Kadar Semburan	:	≥ 98%

**Aplikasi** Goncangkan tin dengan kuat sebelum sembur. Pegang tin pada jarak lebih kurang 25 cm daripada substrat. Tekan kepala penyembur dan sembur cat pada substrat. Sembur dari arah kiri ke kanan untuk mendapatkan hasil semburan yang sekata. Biarkan setiap lapisan kering sebelum mengaplikasi lapisan yang seterusnya. Untuk membersihkan kepala penyembur, terbalikkan tin dan tekan kepala penyembur sehingga tiada cat yang terkeluar.

#### Infomasi Keselamatan, Kesihatan dan Persekitaran

Semasa mengecat adalah disyorkan memakai perlindungan mata dan sarung tangan yang sesuai.

Jika mata terkena cat, cuci dengan air yang banyak dan segera berjumpa doktor.

Bersihkan sebarang cat yang terkena pada kulit dengan sabun dan air.

Pastikan tong cat ditutup rapat dan jauhkan daripada makanan, minuman dan kanak-kanak.

Pastikan ada ventilasi yang baik semasa pengecatan dan pengeringan.

Tong cat mesti disimpan dalam keadaan tegak dan kawasan yang sejuk.

Buangkan semua sisa cat menurut Peraturan Kualiti Alam Sekitar.

Rujuk kepada lembaran SDS untuk maklumat yang lebih terperinci.

Informasi yang diberikan diatas adalah berdasarkan pengetahuan kami yang diperoleh dari ujian makmal dan pengalaman praktikal, walaubagaimanapun, penggunaan pada keadaan semasa adalah diluar kawalan kami dan sebarang cadangan adalah dibuat tanpa jaminan, nyata atau tersirat dan kami berhak mengubah data yang diberi tanpa pemberitahuan notis dahulu.

**SANCORA PAINTS INDUSTRIES SDN BHD** (19733-T)

(Wholly Owned Subsidiary Of Kansai Paint Asia Pacific Sdn Bhd)

Lot 8206, Kawasan Perusahaan Kamunting, 34600 Kamunting, Perak, Malaysia

Tel: +605-891 8777 (8 Lines) Fax: +605-891 2277 Email: info@sancora.com

Website: [www.sancora.com](http://www.sancora.com) Facebook: [www.facebook.com/sancorapaint](http://www.facebook.com/sancorapaint)